

stropex® emo

Karta techniczna:
Urządzenie Rozpierająco Pozycjonujące URP

25 LAT GWARANCJI
YEARS QUARANTEE



PL

Zastosowanie:

Uniwersalny Rozpierak Pozycjonujący URP spełnia funkcję precyzyjnego i szybkiego pozycjonowania ramy okna z pełną kontrolą po stronie montażysty nad pozycją i siłą rozpierania, bez jej uszkodzenia.

Możliwość zastosowania z oknami z różnych materiałów np. **PCV, ALUMINIUM, DREWNO**.

URP – Jest bardzo wszechstronny i można go zastosować w różnych dziedzinach nie tylko w stolarce otworowej.

Dopuszczalne obciążenie dla jednego URP wynosi 220kg.

Wymiary: od 16mm do 30mm. Możliwość zastosowania nakładek dystansowych o wysokości 8mm. Nakładki dystansowe pozwalają na modułowe uzbrojenie URP o kolejne 8mm

Montaż:

Uniwersalny Rozpierak Pozycjonujący URP

Montaż do ramy okna za pomocą wkrętów zgodnie z materiałem ramy okiennej. Ukształtowanie części przylegającej do ramy okna pozwala na zastosowanie URP w wielu rozwiązaniach materiałowych np. do okien z PVC, aluminium i drewna. Rozstaw URP na ramie okna zgodnie z zeszytem ITB: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych".

Materiały:

Elementy URP wykonano z wysokiej jakości materiałów:


Korpus górny: Poliamid PA

Kliny: Poliamid


Korpus dolny: poliamid PA.

Śruba regulacyjna—M5x35 klasa 8.8


Tulejka gwintowana M5—stal ocynkowana



Minimalny wymiar




Maksymalny wymiar




Maksymalny wymiar z nakładką




Regulacja mechaniczna wysokości




Montaż z zastosowaniem wkrętów




Możliwość wpinania kolejnych modułów pozwala na zwiększenie wysokości co 8mm.






Zastosowanie do różnych profili dostępnych w stolarce okiennej.



Zalecane rozmieszczenie URP



25 LAT GWARANCJI
YEARS QUARANTEE

Aprobaty techniczne:
AT-15-9681/2016
AT-15-9629/2016
ITB-KOT-2017/0019

www.stropex.pl

stropex® emo

P.P.H.U. Stropex Sp.j
63-300 Pleszew
ul. Piaski 39
+48 62 742 73 58
stropex@stropex.pl